

Ton site Lovable sur **ton propre nom de domaine**

Le guide pas à pas pour sortir ton site de **.lovableLe.app** et le publier sur ton domaine, sans passer au plan payant.

NIVEAU

Débutant

DURÉE

45 min

ÉTAPES

4

Ton code t'appartient. Ton hébergement, c'est toi qui le choisis.

Tu as créé ton site sur Lovable. Il est propre, il fonctionne, tu es content du rendu. Mais son adresse ressemble à `mon-projet-a7f3.lovable.app`, et ça, tu ne peux pas l'envoyer à un client.

Pour brancher ton propre nom de domaine, Lovable te demande de passer en plan payant. C'est écrit noir sur blanc dans leur documentation : les domaines personnalisés sont réservés aux abonnements payants.

Sauf que le code généré par Lovable t'appartient. Ce n'est pas une boîte noire, c'est un site React parfaitement standard. Rien ne t'oblige à l'héberger chez eux.

CE QUE TU OBTIENS À LA FIN

Ton site en ligne sur ton nom de domaine, hébergé où tu veux, indépendant de ton abonnement Lovable. Même si tu arrêtes ton abonnement demain, ton site continue de tourner.

Ce qu'il te faut avant de commencer

- **Un compte GitHub.** Gratuit, sans carte bancaire. C'est par là que ton code va transiter. Crée-le sur github.com si tu n'en as pas.
- **Node.js, seulement si tu ne l'as pas déjà.** Beaucoup de gens l'ont sans le savoir. On vérifie ça en dix secondes à l'étape 2.
- **Un hébergement web et un nom de domaine.** Chez Hostinger, le domaine est offert la première année avec l'hébergement, tu n'as donc qu'une seule chose à payer.

Une chose à vérifier avant de te lancer

Ce guide fonctionne parfaitement si ton site est une **vitrine** : présentation, portfolio, landing page, site de service, page de vente. C'est la grande majorité des projets Lovable.

Si ton site a une **base de données, un espace de connexion ou un formulaire qui enregistre des réponses**, il utilise le backend de Lovable. Il peut tourner sur ton domaine, mais deux points en plus sont à gérer. Ils sont détaillés page suivante.

Ton site a une base de données ou un espace membre ?

Deux réglages en plus, à connaître avant de te lancer. Si ton site est une simple vitrine, tu peux sauter cette page et passer directement à l'étape 1.

1. Les clés de connexion doivent être présentes au moment du build

Ton projet contient un fichier nommé `.env`. Il contient trois lignes qui ressemblent à ceci :

```
VITE_SUPABASE_URL  
VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY  
VITE_SUPABASE_PROJECT_ID
```

Ces valeurs sont intégrées dans ton site **au moment où tu le construis**, pas quand il tourne. Autrement dit : si ce fichier n'est pas dans ton dossier à l'étape 2, ton site s'affichera correctement mais ne pourra plus lire ta base de données.

À RETENIR

Vérifie que le fichier `.env` est bien présent dans ton dossier avant de lancer la commande de construction. Si tu changes ces valeurs plus tard, il faudra reconstruire et réenvoyer ton site.

2. Ton nouveau domaine doit être autorisé pour la connexion

Si tes utilisateurs se connectent avec un compte, leur navigateur est redirigé après connexion. Lovable n'autorise que les adresses qu'il connaît. Ton nouveau domaine n'en fait pas encore partie.

Dans ton projet Lovable, va dans l'onglet **Cloud**, puis **Users**, puis **Auth settings**, puis **Advanced**. Ajoute ton nom de domaine dans les adresses de redirection autorisées.

Tu peux aussi simplement le demander dans le chat de Lovable : "ajoute mondomaine.fr aux URLs de redirection d'authentification".

SI TU BLOQUES

Ces deux points sont les seuls pièges des projets avec backend. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, écris-moi en DM sur Instagram avec une capture de l'erreur.

Récupérer le code de ton site

Lovable propose un bouton "Download codebase" pour tout télécharger d'un coup. Ce bouton est réservé aux plans payants : sur le plan gratuit, l'éditeur de code est en lecture seule.

On passe donc par GitHub, disponible sur tous les plans, gratuit inclus. Bonus non négligeable : ton code y reste sauvegardé automatiquement à chaque modification que tu fais dans Lovable.

1.0 Demande à Lovable de préparer le fichier anti bug

Trente secondes maintenant qui t'économisent une manipulation manuelle plus tard. Colle ce message dans le chat de ton projet Lovable :

À COPIER DANS LE CHAT LOVABLE

```
Crée un fichier .htaccess dans le dossier public avec ces règles de réécriture pour une SPA sur Apache : RewriteEngine On, RewriteBase /, RewriteRule ^index\.html$ - [L], RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f, RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d, RewriteRule . /index.html [L]
```

Lovable crée le fichier tout seul. Tout ce qui se trouve dans le dossier `public` est automatiquement recopié dans ton site final, donc ce fichier voyagera avec le reste sans que tu aies à y penser.

TU ES SUR LE PLAN GRATUIT ?

Aucun problème. Tu ne modifies pas le code toi-même, tu le demandes dans le chat. C'est un message normal, pas une édition manuelle, donc ça fonctionne sur tous les plans.

1.1 Connecte ton projet à GitHub

- 1 Ouvre ton projet dans Lovable.
- 2 Va dans **Project settings**, puis **Git**, puis **GitHub**. Le menu + du chat mène au même endroit.
- 3 Clique sur **Add account**.
- 4 Une fenêtre GitHub s'ouvre. Choisis ton compte, puis **All repositories**, puis **Install & Authorize**.
- 5 De retour dans Lovable, clique sur **Connect** à côté de ton compte.

Lovable crée alors un dépôt sur ton GitHub. Il est **privé par défaut** : personne d'autre que toi ne peut voir ton code.

SI RIEN NE SE PASSE

Le bouton "Add account" ne réagit pas ? Ton navigateur bloque la fenêtre qui devrait s'ouvrir. Autorise les fenêtres surgissantes pour Lovable et réessaie.

1.2 Télécharge le code

- 1 Dans Lovable, ouvre le menu de la connexion et clique sur **View on GitHub**.
- 2 Sur GitHub, clique sur le bouton vert **Code**.
- 3 Clique sur **Download ZIP**.
- 4 Double clique sur le fichier téléchargé pour l'extraire.

Tu obtiens un dossier contenant `package.json`, `index.html` et un dossier `src`. Ne renomme rien, ne déplace rien à l'intérieur. Note bien où il se trouve, tu en as besoin tout de suite.

Pourquoi ce détour par GitHub est une bonne nouvelle

Tu pourrais voir ça comme une contrainte, c'est en réalité un gain. Ton dépôt GitHub reste synchronisé avec Lovable en permanence : chaque modification que tu fais dans le chat arrive automatiquement dedans.

Concrètement, tu as maintenant une sauvegarde complète de ton travail, hors de Lovable, mise à jour toute seule. Et pour publier une nouvelle version plus tard, tu n'auras qu'à retélécharger le ZIP.

FIN DE L'ÉTAPE 1, TU DOIS AVOIR

- Un dépôt GitHub privé relié à ton projet Lovable
- Un dossier extrait sur ton ordinateur, contenant `package.json`
- Un fichier `.htaccess` dans le dossier `public` de ce dossier

Transformer le code en site publiable

Le code que tu viens de télécharger n'est pas encore un site web, c'est la recette. Il faut la cuisiner pour obtenir le plat. Cette étape produit un dossier appelé `dist`, et c'est lui, uniquement lui, que tu mettras en ligne.

2.1 Vérifie si tu as déjà Node.js

Node.js est le programme qui fait la cuisine. Beaucoup d'ordinateurs l'ont déjà, installé par un autre outil. On vérifie avant d'installer quoi que ce soit. Ouvre ton terminal (voir 2.4 si tu ne sais pas où il est) et tape :

```
node -v
```

- ✓ **Un numéro de version s'affiche**, par exemple `v22.1.0`. Tu l'as déjà, passe directement au point 2.2.
- ✗ **Message du type "commande introuvable"**. Va sur **nodejs.org**, télécharge la version **LTS** (pas la version "Current"), installe la sans rien changer aux réglages, puis **redémarre ton ordinateur**. Ce redémarrage évite la majorité des problèmes qui suivent.

2.2 Installe un éditeur de code

Va sur **code.visualstudio.com** et installe **Visual Studio Code**, gratuit. Tu ne vas pas écrire une ligne de code : tu as juste besoin de son terminal intégré, plus simple que celui de ton système.

2.3 Ouvre ton projet

Lance Visual Studio Code, puis menu **File, Open Folder**, et sélectionne le dossier que tu as extrait à l'étape 1.2.

VÉRIFICATION

Tu dois voir `package.json` dans la colonne de gauche. Si tu ne le vois pas, tu as ouvert un dossier qui contient ton dossier. Recommence en descendant d'un niveau.

2.4 Ouvre le terminal

Menu **Terminal**, puis **New Terminal**. Une zone sombre s'ouvre en bas de l'écran. La ligne se termine par `>` ou `$` : c'est là que tu écris.

2.5 Les deux commandes

Tape la première, appuie sur Entrée, et attends qu'elle se termine avant de taper la seconde.

```
npm install
```

Des dizaines de lignes défilent pendant une à trois minutes. Les messages jaunes qui parlent de `warn` ou `deprecated` sont normaux, ignore les. C'est terminé quand le défilement s'arrête et que tu peux écrire à nouveau.

```
npm run build
```

Trente secondes à deux minutes. À la fin, un message du type `built in 12.4s` s'affiche.

Ce qui vient de se passer, en deux phrases

`npm install` a téléchargé toutes les briques dont ton site a besoin pour être construit. C'est pour ça que ça prend du temps et que ça affiche beaucoup de texte.

`npm run build` a ensuite assemblé ces briques avec ton code pour produire une version optimisée, compressée, prête à être servie par n'importe quel hébergeur. C'est le dossier `dist`.

BON À SAVOIR

Tu peux relancer ces deux commandes autant de fois que tu veux, ça ne casse rien. Le dossier `dist` est simplement remplacé par une version fraîche à chaque fois.

FIN DE L'ÉTAPE 2, TU DOIS AVOIR

- Un dossier `dist` dans ton projet
- Un fichier `index.html` et un dossier `assets` à l'intérieur
- Aucun message rouge en fin de terminal

Mettre ton site en ligne

Ton site est prêt sur ton ordinateur. Il ne reste qu'à le déposer au bon endroit chez ton hébergeur.

3.1 Ouvre le gestionnaire de fichiers

- 1 Connecte toi à ton compte Hostinger et va dans le **hPanel**.
- 2 Sélectionne ton site.
- 3 Cherche **Gestionnaire de fichiers** (ou **File Manager**) dans la catégorie **Fichiers**.
- 4 Ouvre le dossier `public_html`.

Ce dossier est la racine de ton site : tout ce qui s'y trouve est visible publiquement à l'adresse de ton domaine.

3.2 Fais le ménage

Si `public_html` contient déjà des fichiers, une page de démonstration ou un `index.html` par défaut, sélectionne tout et supprime.

PRUDENCE

Si un site tourne déjà à cette adresse et que tu veux le conserver, télécharge une copie de sauvegarde avant de supprimer quoi que ce soit.

3.3 Envoie les fichiers

C'est ici que la plupart des gens se trompent, alors lis bien les deux lignes qui suivent.

LA RÈGLE

Tu n'envoies pas le dossier `dist`.

Tu envoies ce qu'il y a à l'intérieur du dossier `dist`.

- 1 Sur ton ordinateur, ouvre le dossier `dist`.
 - 2 Sélectionne tout son contenu : `index.html`, le dossier `assets`, et le reste.
 - 3 Dans le gestionnaire Hostinger, clique sur l'icône **Upload** en haut à droite.
 - 4 Envoie ces éléments directement dans `public_html`.
- ✓ **Le test qui ne trompe pas.** Quand c'est fini, tu vois `index.html` directement dans `public_html`.

- ✕ Tu vois un dossier `dist` dans `public_html` ? C'est raté. Supprime le et recommence en n'envoyant que le contenu.

ASTUCE POUR ALLER VITE

Comprime le contenu de `dist` en un fichier ZIP sur ton ordinateur, envoie ce seul fichier, puis fais un clic droit dessus dans Hostinger et choisis **Extract**. Beaucoup plus rapide que d'envoyer cinquante fichiers un par un.

Pourquoi cette histoire de contenu et pas de dossier

Ton hébergeur sert ce qui se trouve à la racine de `public_html`. Si tu y déposes le dossier `dist`, ton site devient accessible à l'adresse `tondomaine.fr/dist/` et la racine reste vide. D'où la page blanche.

FIN DE L'ÉTAPE 3, TU DOIS AVOIR

- ☐ `index.html` visible directement dans `public_html`
- ☐ Le dossier `assets` à côté, au même niveau
- ☐ Aucun dossier `dist` dans `public_html`

Le fichier qui évite le bug le plus courant

Ne saute pas cette étape. Sans elle, ton site fonctionne à moitié : la page d'accueil s'affiche, mais dès qu'un visiteur tape une adresse directe comme `tondomaine.fr/contact` ou rafraîchit la page, il tombe sur une erreur 404.

Pourquoi ? Ton site Lovable gère ses pages côté navigateur. Le serveur, lui, ne connaît qu'un seul vrai fichier : `index.html`. Il faut lui dire de toujours servir ce fichier, quelle que soit l'adresse demandée.

Tu as fait l'étape 1.0 ? Vérifie simplement qu'il est là

- 1 Dans le gestionnaire de fichiers, place toi dans `public_html`.
- 2 Active l'affichage des fichiers cachés si besoin. C'est souvent une option **Show hidden files** dans les réglages du gestionnaire : les fichiers qui commencent par un point sont masqués par défaut.
- 3 Cherche `.htaccess`. S'il est là, cette étape est terminée.

S'il n'apparaît pas alors que tu l'avais demandé à Lovable, refais l'étape 1.0 puis retélécharge et reconstruis avant de continuer.

Tu ne l'as pas fait ? Crée le à la main

- 1 Dans `public_html`, clique sur **Nouveau fichier** (ou **New File**).
- 2 Nomme le exactement `.htaccess` : avec le point au début, sans extension, sans espace.
- 3 Clic droit dessus, puis **Edit**.
- 4 Colle le texte ci dessous, puis enregistre.

```
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.html$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.html [L]
```

SI UN FICHIER `.HTACCESS` EXISTE DÉJÀ

Ne le supprime pas. Ouvre le et ajoute ces lignes à la fin. Ce bloc est celui recommandé par la documentation officielle de Lovable pour un serveur Apache, et Hostinger tourne sur Apache.

Trois tests, et tu sais si c'est bon

Ouvre ton nom de domaine dans le navigateur et fais ces trois tests dans l'ordre.

Test 1. La page d'accueil s'affiche

Ton site apparaît avec ses images et son design. Si la page est blanche ou si le style est cassé, c'est presque toujours que tu as envoyé le dossier `dist` au lieu de son contenu.

Test 2. La navigation interne fonctionne

Clique sur les liens de ton menu. Les pages doivent changer normalement.

Test 3. Celui qui compte vraiment

Va sur une page interne, puis appuie sur F5 pour rafraîchir. La page doit se recharger normalement. Une erreur 404 ici signifie que ton fichier `.htaccess` est absent, mal nommé ou mal placé. Retourne à l'étape 4.

Le cadenas HTTPS

Ton adresse doit commencer par `https://`. Hostinger installe un certificat SSL gratuit automatiquement, mais cela peut prendre quelques heures après la mise en ligne. Si tu ne vois toujours pas le cadenas au bout d'une journée, cherche **SSL** dans ton hPanel et active le manuellement.

Le test depuis ton téléphone

Fais un dernier essai depuis ton mobile, en coupant le wifi, en 4G ou 5G. Ton ordinateur garde en mémoire les anciennes adresses pendant plusieurs heures, ce qui peut te faire croire que tout va bien alors qu'un nouveau visiteur verrait autre chose.

DÉLAI NORMAL

Si tu viens tout juste d'acheter ton domaine, compte jusqu'à quelques heures avant qu'il pointe correctement partout dans le monde. Tant que ce délai n'est pas passé, ne conclus pas trop vite que la manipulation a échoué.

CE QUE TU VIENS DE FAIRE

Tu as récupéré ton code, tu l'as construit toi même, et tu l'héberges où tu veux. Ton site ne dépend plus de ton abonnement Lovable. Et il tourne sur **ton** nom de domaine.

Les sept blocages classiques

Si quelque chose ne va pas, la réponse est presque toujours dans cette liste.

"npm n'est pas reconnu" dans le terminal

Node.js n'est pas installé, ou tu n'as pas redémarré ton ordinateur après l'installation. Redémarre, rouvre Visual Studio Code, réessaie.

Le dossier dist n'apparaît pas après la construction

Regarde les dernières lignes du terminal. Si le mot `error` apparaît en rouge, copie le message entier et cherche le, ou envoie le moi. Vérifie aussi que `npm install` s'est bien terminé avant.

Page complètement blanche sur mon domaine

Tu as mis en ligne le dossier `dist` au lieu de son contenu. `index.html` doit se trouver directement dans `public_html`, pas dans un sous dossier.

Le site s'affiche mais les images et le style sont cassés

Même cause que ci dessus dans neuf cas sur dix. Sinon, le dossier `assets` n'a pas été envoyé en entier. Renvoie le.

Erreur 404 quand je rafraîchis une page

Le fichier `.htaccess` manque ou son nom est mal écrit. Vérifie qu'il y a bien un point au début et rien après le mot `htaccess`.

Je ne vois pas le fichier .htaccess dans le gestionnaire

Les fichiers qui commencent par un point sont masqués par défaut. Cherche une option **Show hidden files** dans les réglages du gestionnaire de fichiers, puis regarde à nouveau.

Mon domaine affiche encore l'ancien site ou une page par défaut

Deux causes possibles. Soit le délai de propagation n'est pas écoulé, laisse passer quelques heures. Soit ton navigateur garde l'ancienne version en mémoire : teste dans une fenêtre de navigation privée, ou depuis ton téléphone en 4G.

Faire vivre ton site

Ton site est en ligne, mais il n'est pas figé. Tu continues à le modifier dans Lovable comme avant, il y a juste une manipulation à refaire pour publier la nouvelle version.

Publier une mise à jour

Pas besoin de tout refaire. Ton dépôt GitHub s'est synchronisé tout seul avec les modifications que tu as faites dans Lovable, donc il suffit de reprendre le circuit à partir du téléchargement.

- 1 Sur GitHub, retélécharge le ZIP et extrais le.
- 2 Ouvre le dossier dans Visual Studio Code.
- 3 Lance `npm install` puis `npm run build`.
- 4 Envoie le nouveau contenu de `dist` dans `public_html`, en écrasant l'ancien.
- 5 Ne touche pas au fichier `.htaccess`, il reste en place.

DURÉE

Dix minutes montre en main, une fois que tu l'as fait une première fois.

Deux réflexes à garder

- **Ne modifie jamais ton site directement dans le gestionnaire de fichiers.** Ta prochaine mise à jour écraserait la modification. Tout se passe dans Lovable, toujours.
- **Garde ton dépôt GitHub connecté.** C'est ta sauvegarde et ton point de départ pour chaque publication.

Et si tu veux revenir chez Lovable plus tard

Rien n'est irréversible. Ton projet continue de tourner normalement dans Lovable pendant tout ce temps. Si tu passes en plan payant un jour, tu pourras brancher ton domaine directement chez eux et arrêter cette manipulation. Ton site restera le même.

LE VRAI BÉNÉFICE

Tu sais maintenant récupérer, construire et héberger ton code toi même. C'est une compétence qui vaut pour n'importe quel projet Lovable, et pour n'importe quel hébergeur.

Il te manque l'hébergement et le nom de domaine ?

Ce sont les deux seules choses à avoir pour suivre ce guide. Chez Hostinger, le nom de domaine est offert la première année avec l'hébergement, tu n'as donc qu'une seule ligne à payer plutôt que deux.

OFFRE LECTEURS DU GUIDE

20% de réduction sur ton premier plan

`hostinger.com/fr?REFERRALCODE=TBWDJEMANKSX`

Jérémy Wianni

[@le.consultant.lovable](https://www.instagram.com/le.consultant.lovable)

Une étape qui bloque ? Écris moi en DM sur Instagram avec une capture de ton dossier public_html et du message d'erreur. Dans la quasi totalité des cas, le problème se voit immédiatement sur ces deux images.