



**LUBRICANTES PARA MOTOS
Y VEHÍCULOS LIVIANOS.**



OIL PLUS
LUBRICANTES



**LUBRICANTES
VEHÍCULOS PESADOS.**



CONTACTO

Cel - Whatsapp
+57 310 7711352

oilpluscomercial@gmail.com
oilplusedireccioncomercial@gmail.com

<https://oil-plus.systeme.io/lubricantes>

**LUBRICANTES
INDUSTRIALES.**

CONOGENOS MEJOR 





LA FUERZA DETRÁS DE OIL PLUS.

**EN OIL PLUS LUBRICANTES DE COLOMBIA S.A.S.
CREEMOS QUE LA GRANDEZA SE CONSTRUYE CON
COMPROMISO, INNOVACIÓN Y UN PROPÓSITO
CLARO:
OFRECER LUBRICANTES QUE PROTEJAN MOTORES Y
POTENCIEN NEGOCIOS.**

CONTACTO

Cel - Whatsapp
+57 310 7711352

oilpluscomercial@gmail.com
oilplusedireccioncomercial@gmail.com

<https://oil-plus.systeme.io/lubricantes>

CONÓCENOS MEJOR





| | |
|-----------------------|--|
| Nombre | Oil Plus Premium 4T 20W - 50 API SL / JASO MA / MA2 |
| Especificación | Aceite mineral Grupo II desarrollado para motocicletas de cuatro tiempos, formulado con un sistema de aditivos de última generación que protege el motor, la transmisión y el embrague bajo condiciones exigentes. Su viscosidad 20W-50 proporciona una película lubricante fuerte en temperaturas elevadas, ideal para motores de alto kilometraje o conducción continua. Cumple con las normativas internacionales API SL y JASO MA / MA2, asegurando compatibilidad con embragues húmedos y un desempeño estable y confiable. |
| Beneficios | Protege en altas temperaturas y condiciones severas. Reduce desgaste y formación de depósitos. Compatible con embragues húmedos, evitando deslizamientos. Mayor estabilidad y vida útil del motor. |
| Aplicaciones | Motocicletas 4T de media y alta cilindrada. Uso urbano exigente y recorridos de carretera. Recomendado donde se especifique 20W-50 con API SL y JASO MA/MA2. |
| Presentación | Litro x 12 / Tambor 55 galones |



| | |
|-----------------------|--|
| Nombre | Oil Plus Premium 10W - 40 Blend API SP/SN |
| Especificación | Aceite semi-sintético (blend) desarrollado para motocicletas de cuatro tiempos, formulado con una combinación de bases minerales y sintéticas de alta calidad y un sistema de aditivos modernos que brindan protección superior contra el desgaste, limpieza interna y estabilidad térmica. Su viscosidad 10W-40 permite una rápida lubricación en arranques en frío y un rendimiento confiable en altas temperaturas. Cumple con las categorías internacionales API SP / SN y es totalmente compatible con sistemas de embrague húmedo. |
| Beneficios | Arranques más rápidos y protección inmediata. Reduce la formación de lodos y mantiene el motor limpio. Compatible con embragues húmedos, evitando deslizamientos. Excelente estabilidad térmica para recorridos urbanos y de carretera. |
| Aplicaciones | Motocicletas 4T de baja, media y alta cilindrada. Uso en tráfico urbano y recorridos de carretera. Ideal para motores que requieren grado 10W-40 con API SP / SN. |
| Presentación | Litro x 12 / Tambor 55 galones |

CONTACTO

Cel - Whatsapp
 +57 310 7711352

oilpluscomercial@gmail.com
 oilplusdireccioncomercial@gmail.com

<https://oil-plus.systeme.io/lubricantes>

CONÓCENOS MEJOR



| | |
|-----------------------|---|
| Nombre | Oil Plus Premium 20W - 50 API SP/SN |
| Especificación | Aceite multigrado de alta viscosidad elaborado con bases minerales refinadas y un avanzado paquete de aditivos que brindan protección superior contra el desgaste, control de depósitos y resistencia a la oxidación. Su viscosidad 20W-50 garantiza una película lubricante fuerte y estable en condiciones de alta temperatura, lo que lo hace ideal para motores de gasolina de alto kilometraje y operaciones en climas medios y cálidos. Cumple con las exigencias de API SP / SN, ofreciendo seguridad y confiabilidad tanto en motores modernos como en generaciones anteriores. |
| Beneficios | Protege el motor en condiciones severas y temperaturas extremas. Mayor resistencia a la oxidación y formación de lodos. Reduce el desgaste en motores con alto kilometraje. Estabilidad de viscosidad para prolongar la vida útil del motor. |
| Aplicaciones | Vehículos familiares, de pasajeros y camionetas con motores de gasolina que requieran grado 20W-50. Ideal para climas medios - cálidos y recorridos prolongados. Recomendado en motores de alto kilometraje que demandan mayor protección. |
| Presentación | Cuarto x 12 / Galón x 4 / Balde 5 galones / Tambor 55 galones |

| | |
|-----------------------|---|
| Nombre | Oil Plus Premium 10W - 30 API SP/SN |
| Especificación | Aceite multigrado formulado con bases de alta calidad y un sistema de aditivos de última generación que ofrecen excelente protección contra el desgaste, control de depósitos y resistencia a la oxidación. Su grado de viscosidad 10W-30 garantiza lubricación rápida en arranques en frío y estabilidad en condiciones de operación prolongada. Cumple con los estándares internacionales API SP / SN, asegurando desempeño confiable en motores de gasolina modernos y anteriores. |
| Beneficios | Excelente arranque en frío y rápida circulación del lubricante. Mayor limpieza interna y control de lodos. Estabilidad térmica y protección en trayectos largos. Optimiza la eficiencia y prolonga la vida útil del motor. |
| Aplicaciones | Vehículos de pasajeros y camionetas que requieran 10W-30. Motores a gasolina de distintas generaciones, incluidos con inyección electrónica y turboalimentados. Uso en condiciones urbanas, carretera y climas variables. |
| Presentación | Cuarto x 12 / Galón x 4 / Balde 5 galones / Tambor 55 galones |

CONTACTO

Cel - Whatsapp
 +57 310 7711352

oilpluscomercial@gmail.com
 oilplusdireccioncomercial@gmail.com

<https://oil-plus.systeme.io/lubricantes>

CONÓCENOS MEJOR



| | |
|-----------------------|--|
| Nombre | Oil Plus Premium 50 API SF/CC |
| Especificación | Aceite monogrado formulado con bases minerales de alta calidad y un paquete de aditivos que brindan limpieza, protección contra la oxidación y control de depósitos. Su grado SAE 50 asegura una película lubricante robusta en condiciones de operación exigentes y temperaturas elevadas. Cumple con las categorías API SF/CC para motores a gasolina. |
| Beneficios | Película lubricante fuerte para altas temperaturas. Protege contra el desgaste y la corrosión. Reduce la formación de lodos y depósitos. Mayor vida útil en motores de generaciones anteriores. |
| Aplicaciones | Motores a gasolina y diésel más antiguos que requieren SAE 50. Vehículos, maquinaria agrícola y de construcción en climas cálidos. Ideal para operaciones en condiciones severas de carga y temperatura. |
| Presentación | Cuarto x 12 / Galón x 4 / Balde 5 galones / Tambor 55 galones |

| | |
|-----------------------|--|
| Nombre | Oil Plus Premium 25W - 60 API SL |
| Especificación | Aceite multigrado de alta viscosidad, desarrollado con bases minerales de calidad superior y un sistema de aditivos que brindan protección frente al desgaste, estabilidad térmica y limpieza interna del motor. Su grado 25W-60 asegura un desempeño confiable en motores de gasolina sometidos a temperaturas elevadas y condiciones severas de operación. Cumple con la categoría internacional API SL, garantizando seguridad y eficiencia en motores modernos y de generaciones anteriores. |
| Beneficios | Película lubricante fuerte para motores en climas cálidos. Control de oxidación y formación de depósitos. Protege motores con alto kilometraje y uso exigente. Prolonga la vida útil de los componentes internos. |
| Aplicaciones | Vehículos de pasajeros y camionetas a gasolina que requieran 25W-60. Motores de alto kilometraje o que operen en condiciones extremas. Ideal para climas cálidos y recorridos prolongados. |
| Presentación | Cuarto x 12 / Galón x 4 / Balde 5 galones / Tambor 55 galones |

CONTACTO

Cel - Whatsapp
 +57 310 7711352

oilpluscomercial@gmail.com
 oilplusdireccioncomercial@gmail.com

<https://oil-plus.systeme.io/lubricantes>

CONÓCENOS MEJOR 



| | |
|-----------------------|---|
| Nombre | Oil Plus Premium 15W - 40 API CK-4 |
| Especificación | Aceite multigrado para motores diésel de servicio pesado, formulado con bases de alto rendimiento y un sistema de aditivos de última generación que brindan excelente control de oxidación, hollín y desgaste. Su viscosidad 15W-40 asegura una película lubricante estable tanto en arranques en frío como en operación continua a altas temperaturas. Cumple con la categoría internacional API CK-4, garantizando desempeño en motores modernos con bajas emisiones y compatibilidad con especificaciones previas. |
| Beneficios | Protección superior en condiciones severas de carga y temperatura. Mayor estabilidad térmica y resistencia al cizallamiento. Control avanzado de depósitos y hollín. Prolonga la vida útil del motor y reduce costos de mantenimiento. |
| Aplicaciones | Motores diésel de última generación y versiones anteriores. Transporte de carga, maquinaria de construcción y equipos agrícolas. Ideal para flotas que requieren cumplimiento API CK-4. |
| Presentación | Cuarto x 12 / Galón x 4 / Balde 5 galones / Tambor 55 galones |




| | |
|-----------------------|---|
| Nombre | Oil Plus Premium 15W - 40 API CI-4 |
| Especificación | Lubricante multigrado diseñado para motores diésel de trabajo pesado, formulado con bases minerales de alta calidad y aditivos avanzados que aseguran control de oxidación, dispersión del hollín y protección frente al desgaste. Su viscosidad 15W-40 mantiene una lubricación confiable tanto en arranques en frío como en operación prolongada. Cumple con la categoría API CI-4, desarrollada para motores con sistemas de recirculación de gases (EGR) y aplicaciones de servicio severo. |
| Beneficios | Excelente protección contra el desgaste y la corrosión. Control efectivo de hollín y depósitos. Estabilidad frente a la oxidación y altas temperaturas. Prolonga la eficiencia y vida útil del motor. |
| Aplicaciones | Motores diésel de trabajo pesado con EGR y generaciones anteriores. Transporte de carga, maquinaria agrícola y de construcción. Ideal para operaciones de alta exigencia y largas jornadas. |
| Presentación | Cuarto x 12 / Galón x 4 / Balde 5 galones / Tambor 55 galones |

CONTACTO

Cel - Whatsapp
 +57 310 7711352

oilpluscomercial@gmail.com
 oilplusdireccioncomercial@gmail.com

<https://oil-plus.systeme.io/lubricantes>

CONÓCENOS MEJOR 



| | |
|-----------------------|--|
| Nombre | Oil Plus Premium 50 API CF/SF |
| Especificación | Aceite monogrado formulado con bases minerales refinadas y un balanceado sistema de aditivos detergentes, dispersantes y antidesgaste. Su grado SAE 50 proporciona una película lubricante fuerte y estable en altas temperaturas, protegiendo motores de gasolina y diésel de generaciones anteriores. Cumple con las categorías API CF y API SF, ofreciendo limpieza interna y resistencia a la oxidación. |
| Beneficios | Protección confiable en condiciones severas y climas cálidos. Control de depósitos y reducción de lodos. Excelente resistencia a la oxidación y desgaste. Mantiene la eficiencia en motores antiguos. |
| Aplicaciones | Motores a gasolina y diésel más antiguos que especifiquen SAE 50. Vehículos, maquinaria agrícola y de construcción. Recomendado en climas cálidos y condiciones de operación exigente. |
| Presentación | Cuarto x 12 / Galón x 4 / Balde 5 galones / Tambor 55 galones |

| | |
|-----------------------|---|
| Nombre | Oil Plus Premium 25W - 60 API CF-4 |
| Especificación | Aceite multigrado de alta viscosidad, formulado con bases minerales seleccionadas y aditivos avanzados que brindan excelente control de hollín, protección contra la oxidación y estabilidad en condiciones de operación severa. Su grado 25W-60 asegura una película lubricante fuerte en motores diésel que trabajan a altas temperaturas y bajo cargas exigentes. Cumple con la categoría internacional API CF-4, diseñada para motores diésel de cuatro tiempos, incluyendo versiones turboalimentadas. |
| Beneficios | Protección confiable en motores de servicio pesado. Control efectivo de hollín y depósitos. Estabilidad térmica y resistencia a la oxidación. Lubricación robusta en climas cálidos y altas exigencias. |
| Aplicaciones | Motores diésel de cuatro tiempos, turboalimentados o aspirados. Vehículos de carga, maquinaria agrícola y de construcción. Ideal para operaciones prolongadas en altas temperaturas. |
| Presentación | Cuarto x 12 / Galón x 4 / Balde 5 galones / Tambor 55 galones |

CONTACTO

Cel - Whatsapp
 +57 310 7711352

oilpluscomercial@gmail.com
 oilplusdireccioncomercial@gmail.com

<https://oil-plus.systeme.io/lubricantes>

CONÓCENOS MEJOR 



| | |
|-----------------------|---|
| Nombre | Oil Plus Premium 80W - 90 GL 5 |
| Especificación | Lubricante para engranajes hipoidales, formulado con bases minerales de alta calidad y un paquete de aditivos de extrema presión (EP) que garantiza protección contra el desgaste, la corrosión y la formación de espuma. Su grado 80W-90 asegura fluidez adecuada en arranques en frío y un desempeño confiable en condiciones de alta temperatura y carga. Cumple con el nivel de desempeño API GL-5, recomendado para transmisiones y diferenciales sometidos a condiciones severas. |
| Beneficios | Excelente resistencia a presiones extremas y cargas de impacto. Protege engranajes contra desgaste y corrosión. Control de espuma y estabilidad térmica. Mayor vida útil de los componentes de transmisión. |
| Aplicaciones | Diferenciales hipoidales y cajas de transmisión manual. Vehículos de carga, transporte y maquinaria pesada. Sistemas que requieren lubricantes con especificación API GL-5. |
| Presentación | Cuarto x 12 / Galón x 4 / Balde 5 galones / Tambor 55 galones |

| | |
|-----------------------|--|
| Nombre | Oil Plus Premium 85W - 140 GL 5 |
| Especificación | Aceite para engranajes de alta viscosidad, elaborado con bases minerales refinadas y un paquete de aditivos de extrema presión (EP) que garantiza máxima protección frente al desgaste, la corrosión y la formación de espuma. Su grado 85W-140 asegura una película lubricante robusta y estable bajo condiciones severas de temperatura y carga. Cumple con el nivel de desempeño API GL-5, recomendado para transmisiones y diferenciales que trabajan bajo altas exigencias. |
| Beneficios | Máxima protección contra presiones extremas y cargas pesadas. Reduce el desgaste y la corrosión en engranajes. Excelente estabilidad térmica y control de espuma. Prolonga la vida útil de transmisiones y diferenciales. |
| Aplicaciones | Diferenciales hipoidales y transmisiones manuales de servicio severo. Vehículos de carga, maquinaria pesada y equipos industriales. Recomendado en sistemas que exigen especificación API GL-5. |
| Presentación | Cuarto x 12 / Galón x 4 / Balde 5 galones / Tambor 55 galones |

CONTACTO

Cel - Whatsapp
+57 310 7711352

oilpluscomercial@gmail.com
oilplusdireccioncomercial@gmail.com

<https://oil-plus.systeme.io/lubricantes>

CONÓCENOS MEJOR 



| | |
|-----------------------|---|
| Nombre | Oil Plus Premium ATF DEXRON III |
| Especificación | Fluido para transmisiones automáticas formulado con bases altamente refinadas y un sistema de aditivos avanzados que ofrecen estabilidad térmica, control de fricción y protección contra la oxidación. Su tecnología asegura cambios de marcha suaves, evita la formación de depósitos y prolonga la vida útil de los componentes internos. Cumple con los requerimientos de desempeño Dexron III y aplicaciones equivalentes. |
| Beneficios | Cambios de marcha más suaves y precisos. Protege contra el desgaste y la corrosión. Alta estabilidad térmica y resistencia a la oxidación. Prolonga la vida útil de la transmisión. |
| Aplicaciones | Transmisiones automáticas que especifiquen fluido Dexron III. Sistemas hidráulicos y de dirección asistida que requieran ATF. Vehículos de pasajeros, camionetas y flotas de servicio. |
| Presentación | Galón x 4 / Balde 5 galones / Tambor 55 galones |

CONTACTO

Cel - Whatsapp
+57 310 7711352

oilpluscomercial@gmail.com
oilplusedireccioncomercial@gmail.com

<https://oil-plus.systeme.io/lubricantes>

CONÓCENOS MEJOR





| | |
|-----------------------|--|
| Nombre | Oil Plus Premium hidráulico ISO 68 |
| Especificación | Fluido hidráulico de alto desempeño formulado con bases minerales refinadas y aditivos antidesgaste, antioxidantes, inhibidores de corrosión y antiespumantes. Su grado ISO VG 68 proporciona una película lubricante estable en condiciones severas de temperatura y carga, garantizando operación confiable y prolongada en sistemas hidráulicos industriales y móviles. |
| Beneficios | Protección efectiva contra desgaste y corrosión. Excelente estabilidad térmica y resistencia a la oxidación. Control de espuma y rápida liberación de aire. Mantiene la eficiencia y prolonga la vida útil de los equipos. |
| Aplicaciones | Sistemas hidráulicos de maquinaria industrial y móvil. Equipos de construcción, minería y agrícola. Prensas, inyectoras y equipos de alto esfuerzo continuo. |
| Presentación | Cuarto x 12 / Galón x 4 / Balde 5 galones / Tambor 55 galones |

| | |
|-----------------------|---|
| Nombre | Oil Plus Premium hidráulico ISO 46 |
| Especificación | Fluido hidráulico de alto rendimiento, elaborado con bases minerales de gran pureza y un paquete de aditivos antidesgaste, antioxidantes, inhibidores de corrosión y antiespumantes. Su grado ISO VG 46 asegura un equilibrio ideal entre fluidez y robustez, proporcionando operación confiable en sistemas hidráulicos industriales y móviles que trabajan en condiciones normales a severas. |
| Beneficios | Protección contra desgaste y corrosión metálica. Estabilidad térmica y resistencia a la oxidación. Excelente control de espuma y liberación de aire. Mantiene la eficiencia en operación continua. |
| Aplicaciones | Sistemas hidráulicos industriales y móviles. Maquinaria agrícola, de construcción y transporte. Equipos que requieren un fluido ISO VG 46 para desempeño estable. |
| Presentación | Cuarto x 12 / Galón x 4 / Balde 5 galones / Tambor 55 galones |

CONTACTO

Cel - Whatsapp
+57 310 7711352

oilpluscomercial@gmail.com
oilplusdireccioncomercial@gmail.com

<https://oil-plus.systeme.io/lubricantes>

CONÓCENOS MEJOR



| | |
|-----------------------|---|
| Nombre | Oil Plus Premium hidráulico ISO 32 |
| Especificación | Fluido hidráulico formulado con bases minerales de alta calidad y un sistema de aditivos antidesgaste, antioxidantes, inhibidores de corrosión y antiespumantes. Su grado ISO VG 32 proporciona excelente fluidez a bajas temperaturas y una lubricación confiable en sistemas hidráulicos que operan en condiciones moderadas a exigentes. |
| Beneficios | Arranques fáciles en climas fríos gracias a su baja viscosidad. Protección eficaz contra desgaste, oxidación y corrosión. Control de espuma y rápida liberación de aire. Contribuye a la eficiencia y durabilidad del sistema hidráulico. |
| Aplicaciones | Sistemas hidráulicos industriales y móviles en climas fríos. Montacargas, prensas, maquinaria agrícola y de construcción ligera. Equipos que requieren fluido ISO VG 32 para desempeño confiable. |
| Presentación | Cuarto x 12 / Galón x 4 / Balde 5 galones / Tambor 55 galones |

CONTACTO

Cel - Whatsapp
+57 310 7711352

oilpluscomercial@gmail.com
oilplusedireccioncomercial@gmail.com

<https://oil-plus.systeme.io/lubricantes>

CONÓCENOS MEJOR

